

适用于装载机、挖掘机和推土机在松软、泥泞的地面上作业，能发挥极大的牵引力，并具有良好的自洁性。宽胎面提供了良好的浮力，使其在泥泞的路面具有优异的驱动性能。

TRACTION PATTERN TYRE SERIES

Suitable to loaders, excavators and bulldozers, operating on soft and muddy ground, with extremely strong traction, good self-cleaning and wide tread provides good floating, and excellent drive properties on muddy road surface.

W-3A

牵引型系列花纹



W-3B

水泥罐车专用轮胎
(LEMENT MIREX)



花纹编号 PATTERN	轮胎规格 TIRE SIZE	层级 PLY RATING	国际花纹编号 INTERNATIONAL TREAD PATTERN	花纹深度 TRADE DEPTH (MM)	标准轮辋 STANDARD RIM	新胎充气后主要尺寸(mm) INFLATED SIZE OF NEW TIRE		最大负荷 (KG) MAXIMUM LOAD	相应气压 (KPA) RELATIVE PRESSURE	内胎 TT/TL
						断面宽 SECTION WIDTH ± 3.5%	外直径 OVERALL DIAMETER ± 1.5%			
W-3A	9.00-20	16	G-2/L-2	22	7.0	262	1024	2400	740	TT
		18						2900	740	
	10.00-20	18		23	7.5	280	1060	2700	740	TT
20		3250	740							
W-3B	11.00-20	18	E-3	29.5	8.0	296	1100	2950	740	TT
		20						3300	740	